

Con tecnología **MICHAUD**

Terminal para acometida en equipos o instalaciones pre-aislado con ajuste mecánico

Es un terminal recubierto de material aislante, de uso habitual para el conexionado de acometida a distinta clase de equipos. Cuenta con una pala de cobre estañada con una perforación M12 para su conexión, y capacidad para soportar un rango de secciones de Al - Cu 25-95 mm²(K575) y Al-Cu 95-240 mm² (K576), el rango de pelado del conductor se encuentra impreso en el cuerpo del elemento.

Características Innovadoras

Tornillo fusibles con torque controlado

Cuenta con uno o dos tornillos fusibles (según la sección del conductor), con torque de ~ 20 Nm.

Cabezas de tornillo diferenciadas

Incluye cabezas de tornillo diferenciadas para facilitar tanto la instalación como el retiro del conector.

Sellado interno optimizado

Mantiene la estanqueidad sin necesidad de aplicar sellado adicional en el área de ingreso del conductor.

Alta estanqueidad certificada

Cumple con la norma EN 50483-4, con ensayos en laboratorio que garantizan una estanqueidad superior.

Uso sin cargas mecánicas

Diseñado específicamente para ser instalado en condiciones sin exigencias mecánicas externas de tracción.

Campos de uso

Conexionado de equipos y acometida a transformadores

Conecciones en gabinetes de derivación.

Ordenar y mejorar acometidas de líneas aéreas.



Datos técnicos

Propiedades Técnicas	Método de Ensayo	Resultados de Ensayos
Condiciones generales	EN 50483-4	Satisfactorio
Prueba de ajuste de perno fusible	EN 50483-4.	Satisfactorio
Estanqueidad	EN 50483-4.	Satisfactorio
Prueba de corrosión	EN 50483-6.	Satisfactorio
Envejecimiento climático	EN 50483-4 / EN 50483-6	Satisfactorio
Envejecimiento eléctrico y prueba de cortocircuito	EN 50483-4 / EN 50483-5.	Satisfactorio
Ensayo de identificación de datos permanentes	EN 50483-1	Satisfactorio

Códigos contables

Hasta 15kV

Código Contable	Rango de Sección de Cable Recomendado (mm²)	Tipo de Conexión
MAS 025 ED	25-95	Retiro de aislación
MAS 095 ED	95-240	Retiro de aislación

Contactanos

+54 9 114044 4515 (Rot.)
+54 9 114980 0343 (Soporte Téc.)
+54 9 113879 8004 (Ventas, solo whatsapp)

www.competsa.com
tecnica@competsa.com
ventas@competsa.com

Agrelo 3237 (CP 1224), C.A.B.A.,
Buenos Aires, Argentina.