

Con tecnología **MICHAUD**

Caja vertical de conexión aérea con posibilidad de interconexión con la red troncal

Es una caja de distribución de red domiciliaria de baja tensión con la capacidad de brindar continuidad a la red y derivar suministro a distintas acometidas según se lo requiera. A su vez, cuenta con diversos mecanismos antifraude distintivos como la posibilidad de colocar candados o trabas de seguridad a través de sus ojales ubicados en la tapa. Por otro lado, otorga una opción de conexión sumamente confiable, al no requerir empalmar la red fuera de dicha caja, mitigando errores comunes de conexión.

Características Innovadoras

Protección IP en operación y mantenimiento

Grado de protección IP 33 con tapa cerrada e IP 2X al abrirse, manteniendo la seguridad en todo momento.

Prueba de tensión segura

Permite verificar tensión levantando la tapa, sin exposición a puntos vivos.

Conexión por tornillo fusible versátil

Admite conexión por perforación o en cable desnudo mediante tecnología de tornillo fusible.

Conexiones visibles y organizadas

Mejora el equilibrio de fases y evita el efecto "telaraña", gracias a la mayor visibilidad de las conexiones.

Sellado integral en entradas y salidas

Incluye sellos elastómeros en base y laterales para garantizar estanqueidad en conexiones entrantes y salientes.

Campos de uso

Barrios cerrados.

Empresas de distribución de energía.

Zonas con alta incidencia de fraude o pérdidas no técnicas.



Datos garantizados

| Propiedades Técnicas | Método de Ensayo | Requisito del Ensayo |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| Estanqueidad | CEI 60529 Grado IP33 - abierta 2X | Esferas <2.5 mm y resiste spray de agua (ángulo 60°, 11 Lt/min, presión 80-100 kN/m ² , tiempo ≥ 5 Min) |
| Detalles constructivos | HN 62-S-33 - EN 50483-5 | Accesorios de redes aéreas trenzadas de baja tensión. Parte 5: Ensayo de envejecimiento eléctrico |
| Potencia soportada | - | 160 KVA |

Códigos contables

| Código Contable | Rango de Aplicación (mm ²) | Tipo de Conexión |
|-----------------|--|---------------------|
| MBT 025 ED | 25-95 | Extremo descubierto |
| MBT 025 PE | 25-95 | Perforación |

Contactanos

+54 9 114044 4515 (Rot.)
+54 9 114980 0343 (Soporte Téc.)
+54 9 113879 8004 (Ventas, solo whatsapp)

www.competsa.com
tecnica@competsa.com
ventas@competsa.com

Agrelo 3237 (CP 1224), C.A.B.A.,
Buenos Aires, Argentina.